

ELEVATOR[®] 40 B picking

Maksymalna wysokość robocza	4 m
Maksymalna udźwig	200 kg
Operatorzy	1
Wykorzystanie	Wewnątrz-Na zewnątrz***
A Wysokość w stanie złożonym	1730 mm
B Minimalna wysokość od podłoża	290 mm
C Maksymalna odległość kosza od podłoża	1950 mm
D	1000 mm
E Wymiary podstawy	715 mm
F	1425 mm
G Wewnętrzne wymiary kosza	685 mm
H	580 mm
Ciężar maszyny	350 kg
Rozmiar przednich kół na popstoju	Ø 125x35
Rozmiar tylnych kół na postoju	Ø 150x40

Półka kompletacyjna

I	Wymiary	500 mm
L		680 mm
Regulacja		Regulacja elektryczna
J Posuw		700 mm
Minimalna wysokość od podłoża		850 mm
Maksymalna wysokość od podłoża		2875 mm
Udźwig		100 kg

Wydajność

Zasilanie	24 V
Akumulator	2 AGM 12V 45 Ah
Ładowarka	115V-230V 50/60HZ
M Maksymalny stopień nachylenia	15%
Wewnętrzny promień skrętu	0
R Zewnętrzny promień skrętu	860 mm
Maksymalna prędkość unoszenia	0,15 m/s
Maksymalna prędkość opuszczania	0,15 m/s
N Maksymalny nacisk na koło przy pełnym obciążeniu *	1,8 kN
Cykle pracy przy naładowanych bateriach **	Ca. 80

* Maksymalne ciśnienie, zakładając, że waga wózka komisjonującego wraz z maksymalnym ładunkiem na pokładzie jest całkowicie rozłożona po jednej stronie maszyny (ładunek całkowicie asymetryczny).

** Za cykl pracy rozumie się ruch do 20 m oraz pełne podnoszenie i opuszczanie przy maksymalnej wysokości i z regulacją platformy ładowania. Cykl pracy ma charakter orientacyjny i nie jest gwarantowany.

*** Może być używany również na zewnątrz, pod warunkiem braku wiatru i opadów atmosferycznych.



Certyfikacja i homologacja CE i Tüv do użytku wewnętrznego przy braku wiatru. Przy ocenie zgodności zaproponowano wspomniane normy, których proponowane środki wdrożono tylko wtedy, gdy rzeczywiście istnieje odpowiednie

ryzyko.

Standardowe kolory RAL: Pomarańczowy RAL 2004 połysk, Szary RAL 7016 mat

